

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

2100 W úhlová bruska, 180 mm, obouručná

L 21-8 180

Objednávkové číslo
392.782



2100 W úhlová bruska, 180 mm, obouručná

- + Robustní kryt motoru i převodovky. Stabilní a robustní ocelový převod, uložení hřídele chráněno kovovým krytem, zvyšující spolehlivost a životnost
- + Štíhlé tělo motoru pro optimální vedení a manipulaci. Tlumení vibrací díky antivibrační vložce mezi krytem motoru a zadním držadlem
- + SoftVib - rukojeť redukující vibrace, montovatelná ve třech polohách
- + Zadní rukojeť s měkkou vložkou pro bezpečné uchopení
- + Spínač: s blokováním zapnutí a aretací
- + Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- + Omezení rozběhového proudu: pro bezpečné spuštění bez přetížení elektrické sítě
- + Aretace vřetene
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Víčko ochranného krytu pro řezání (446.178) jako volitelné příslušenství

Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	180 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	8300 ot/min
Příkon	2100 W
Výkon	1250 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	495 x 101 x 135 mm
Hmotnost	5,2 kg

základní vybavení

1 ochranný kryt broušení 180 Ø	416.517
1 rukojeť SoftVib	325.384
1 upínací příruba	338.753
1 upínací matice M14	100.080
1 klíč pro matice s čelními otvory	100.110

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Víko na ochranný kryt

Objednávkové číslo
446.718



Technické atributy

Průměr v mm	180
Jednotka balení	1

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Přepavní kufřík

Objednávkové číslo
444.391



Technické atributy

Hmotnost	4,0 kg
Jednotka balení	1

Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do \varnothing 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně vylisku na držadlo, kotouč do \varnothing 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Rychloupínací matice SDS-Clic M 14

Objednávkové číslo
253.049



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče \varnothing 150-230 mm.

Rukojeť SoftVib

Objednávkové číslo
325.384



Technické atributy

Typ	M 14
Jednotka balení	1

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Elastický unašeč s upínací maticí M 14

Objednávkové číslo
124.079



Technické atributy

Rozměr v mm	180 \varnothing
Jednotka balení	1

Pro upínání fibrových brusných kotoučů, 180 mm.