

Úhlové brusky/Přímé brusky


L 14-11 125

LE 14-11 125



Technické údaje

Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno L 14-11 125	11500 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno LE 14-11 125	2800-11500 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	310 x 105 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,3 kg



Úhlová bruska 1400 W s vynikajícím výkonem, 125 mm

- Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- Zvýšená životnost díky optimalizovanému chlazení a změněné geometrii uhlíků
- Náročné protiprachové těsnění motoru a převodovky
- Kompaktní, úzký a ergonomický tvar
- Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- Posuvný spínač s aretací
- Aretace vřetene
- Tato univerzální úhlová bruska je vhodná pro opracování oceli/ kovu, pro stavbu/renovace, opracování karosérií tak jako pro montáže
- SoftVib-držadlo s integrovaným, patentovaným klíčem pro upínání matic a s tlumením vibrací
- Upozornění: dbejte na nastavení maximálních otáček stroje

Obsah dodávky

Obj. č.

L 14-11 125	447.560
1 ochranný kryt broušení Ø 125	436.860
1 rukojeť SoftVib	316.857
1 upínací příruba	335.282
1 upínací matice M 14	100.080

LE 14-11 125	447.587
1 ochranný kryt broušení Ø 125	436.860
1 rukojeť SoftVib	316.857
1 upínací příruba	335.282
1 upínací matice M 14	100.080

Příslušenství od strany 27