



ABOP 13-2 Select

Vrtačka (akumulátorová) do 13 mm

Univerzální dvourychlostní vrtačka (akumulátorová) do 13 mm s ideálním rozsahem otáček pro normální i ušlechtilou ocel.

8.533,00 CZK bez DPH

(10.324,93 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 105 03 62 00 0

Podrobnosti

- > Mechanická dvourychlostní převodovka pro optimální přizpůsobení otáček různému použití.
- > Akumulátorová vrtačka v nejvyšší kvalitě s vysokou přesností vystředěného běhu pro přesné výsledky vrtání.
- > Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, zcela uzavřený a chráněný před prachem, s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- > Pravotočivý/levotočivý chod.
- > Kovová převodová hlava.
- > Precisní kovové vrtací sklíčidlo.
- > Vysoká přesnost oběhu.
- > Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími čelistmi.
- > Automatická aretace vřetena a jednoobjímkové rychloupínací sklíčidlo.
- > Citlivá rukojeť FEIN.
- > Elektronický akcelérátor.
- > Upínací krk Ø 43 mm pro použití ve vrtacích stojanech.
- > Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

Dodávka

- ✓ 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE
- ✓ 1 pomocná rukojeť
- ✓ 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Funkce produktu

- ✓ Pravotočivý/levotočivý chod
- ✓ Elektronický akcelérátor

Aplikace

Spirálové vrtání



Řezání závitů



Zahlubování



★ vhodný

★★ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita baterie	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V
Otáčky při zatížení	0 - 500 / 0 - 1 500 1/min
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 580 / 0 - 1 760 1/min
Utahovací moment při max. výkonu	24 / 8 Nm
Počáteční rozběhový moment	39 / 13 Nm
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Vrták Ø ocel	13 mm
Vrták Ø ušlechtilá ocel	13 mm
Vrták na lehký kov Ø	16 mm
Vrták na dřevo Ø	37 mm
Řezání závitů	M 10
Závit na hřídeli vrtačky	1/2 in-20 UNF
Ø upínacího krčku	43 mm
Rozměr v rohu	23 mm

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	75 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	86 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	91 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Nejistota měření měřené hodnoty K α	2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Hmotnost bez baterie

1,70 kg