



Ochranné kryty pro FLEX úhlové brusky.



Ochranný kryt pro broušení

Ochranný kryt pro řezání

Nutné při použití kotoučů s umělopryskyřičným pojívem

Vhodné pro	Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 230	Ø 125	Ø 230
L 8-11 115	436.852						
L 8-11 125		436.860				437.069	
LE 9-11 125		436.860				437.069	
L 125 18.0-EC		436.860				437.069	
L 10-11 125		436.860				437.069	
LB/LBE 17-11 125		436.860				437.069	
LE 14-7 125 INOX		394.394				409.774	
L 1506 VR		394.394					
L 14-11 125		436.860				409.774	
LE 14-11 125		436.860				409.774	
L 3406 VRG		394.394					
L 15-10 150			461.881*				
L 21-8 180				416.517*			
L 21-6 230					338.729*		389.625**
L 26-6 230					338.729*		389.625**

* Ochranný kryt pro broušení s upínací přezkou







** Ochranný kryt pro řezání s upínací přezkou

Úhlové brusky/Přímé brusky

Příslušenství

1

Úhlové brusky/Přímé brusky

Typ	Popis	Označení	Rozměr v mm	Zrmitost	Ks/bal.	Obj. č.	L 8-11 115	L 8-/LE 9-11 125	L 10-11 125	L 1506 VR	L 14-11 125/LE 14-11 125	LE 14-7 125 INOX	L 3406 VRG	LB 17-11 125/LBE 17-11 125	L 15-10 150	L 21-8 180	L 21-6 230	L 26-6 230	H 1105 VE	H 1127 VE		
 <p>Upínací kleština</p>	S upínací maticí		3 Ø		1	229.741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■		
			1/4" Ø		1	229.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	
			6 Ø		1	228.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	
			8 Ø		1	229.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	
 <p>Odsávací kryt pro řezání</p>	Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.	DE AG D125 Set	125		1	445.479	-	■	■	-	■	■	-	■	-	-	-	-	-	-		
 <p>Odsávací kryt pro řezání</p>	Sada krytu na odsávání při práci s řeznými kotouči pro úhlovou brusku 230 mm. Skládá se z odsávání s vodícím kolem a hliníkového víka. Bez nástrojů připevnitelné na stávající ochranný kryt.	DE AG D230 Set	230		1	445.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-		
 <p>Víko na ochranný kryt</p>	Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.	GU-AD D125	125		1	446.041	-	■	■	-	■	■	-	■	-	-	-	-	-	-		
		GU-AD D150	150		1	454.087	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
		GU-AD D180	180		1	446.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	
		GU-AD D230	230		1	446.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	
 <p>Ochranný kryt se snímatelným okrajovým segmentem</p>	Umožňuje práci až do okrajů s dostatečným odsáváním. Nastavení výšky umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovým talířem se doporučuje použít úhlovou brusku s motorem minimálně 1400 Wattů. Vhodné pouze pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou.	SG-R D125	125 Ø		1	452.572	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-			
 <p>Kartáčový lem</p>	Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.	Kartáčový lem SG-RD 125	125 Ø		1	454.656	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-			

Typ	Popis	Označení	Rozměr v mm	Zrmitost	Ks/bal.	Obj. č.	L 8-11 115	L 8-/LE 9-11 125	L 10-11 125	L 1506 VR	L 14-11 125/LE 14-11 125	LE 14-7 125 INOX	L 3406 VRG	LB 17-11 125/LBE 17-11 125	L 15-10 150	L 21-8 180	L 21-6 230	L 26-6 230
Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton	Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.		125 Ø x 22,2		1	349.046	-	■	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			230 Ø x 22,2		1	349.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice	Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučňný.		115 Ø x 22,2		1	349.011	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			125 Ø x 22,2		1	349.038	-	■	■	-	■	-	-	■	-	-	-	-
Slabé řezací kotouče na ušlechtilou ocel	Rovné, pro rychlé řezání bez použití síly tenkostěnných trubek, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabraňují zbarvení do modra. 30% větší životnost díky balení v dóze se zvýšenou možností uchovávání.		125 Ø x 1 x 22,2		10	349.836	-	■	■	-	■	■	■	■	-	-	-	-
Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý	Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.		125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
			125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-





Úhlové brusky/Přímé brusky

Príslušenství

1

Úhlové brusky/Přímé brusky

Typ	Popis	Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	Ks/bal.	Obj. č.	L 8-11 115	L 8-/LE 9-11 125	L 10-11 125	L 1506 VR	L 14-11 125/LE 14-11 125	LE 14-7 125 INOX	L 3406 VRG	LB 17-11 125/LBE 17-11 125	L 15-10 150	L 21-8 180	L 21-6 230	L 26-6 230
SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný	Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okujů a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.		125 Ø x 22,2	medium	5	358.606	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-
Unášecí talíř na suchý zip M 14	Elastický unášec se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.		115 Ø		1	208.817	-	-	-	■	-	■	■	■	-	-	-	-
			125 Ø		1	231.983	-	-	-	■	-	■	■	■	-	-	-	-
Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14	12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetení až do max. 10.000 ot/min. Není vhodné pro LE 14-11 125/LBE 17-11 125.	BP-M D115 M14	115 Ø		1	240.311	-	-	-	■	-	■	■	■	-	-	-	-
		BP-M D125 M14	125 Ø		1	350.737	-	-	-	■	-	■	■	■	-	-	-	-
Velcro backing pad	Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gumy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.	SP D125-8 H/F	125 Ø		1	391.727	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	
Unášecí talíř se suchým zipem „Hook“	Nosný talíř s pěnovým podkladem a háčky na suchém zipu. Rovnoměrné rozmístění tlaku při broušení a leštění.	Hook na suchý zip	125 Ø x M 14		1	364.584	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	








Typ	Popis	Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	Ks/bal.	Obj. č.	L 8-11 115	L 8-/LE 9-11 125	L 10-11 125	L 1506 VR	L 14-11 125/LE 14-11 125	LE 14-7 125 INOX	L 3406 VRG	LB 17-11 125/LBE 17-11 125	L 15-10 150	L 21-8 180	L 21-6 230	L 26-6 230	
<p>Brusný papír na suchý zip PURFLEX</p> 	<p>Vhodný pro opracování dřeva a kovu.</p>	D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX</p> 	<p>S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.</p>	D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	
		D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
		D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
<p>Brusný papír na suchý zip CERAFLEX</p> 	<p>Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.</p>	D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	
		D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
		D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
<p>Kotouč na koutové svary</p> 	<p>Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.</p>	125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-		
		125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	

Úhlové brusky/Přímé brusky

Příslušenství

1

Úhlové brusky/Přímé brusky

Typ	Popis	Označení	Rozměr v mm	Zrnitost	Ks/bal.	Obj. č.	L 8-11 115	L 8-/LE 9-11 125	L 10-11 125	L 1506 VR	L 14-11 125/LE 14-11 125	LE 14-7 125 INOX	L 3406 VRG	LB 17-11 125/LBE 17-11 125	L 15-10 150	L 21-8 180	L 21-6 230	L 26-6 230	
Brsný kotouč PYRAFLEX 	Jako příprava pro leštění, struktura umožňuje přeskočení pracovních kroků a tím zkrácení pracovní doby. Zlepšuje kvalitu povrchu, zvyšuje životnost. Pro všechny druhy ocelí, především vhodné pro ušlechtilou ocel, legování z titanu, niklu, kobaltu a chromu. Na odstranění škrábanců a válcovací kůry z ušlechtilé oceli, pro vytvoření struktury brusného obrazu dle definovaných kvalitativních kritérií (optická, hloubka drsnosti).	D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
		D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
		D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
		D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
SC-plstěný kotouč na suchý zip   	Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okujů a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.	D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-		
		D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	
		D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	
Poduška na superfiniš   	Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.	D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-		
		D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	
		D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	

Typ	Popis	Označení	Typ	Rozměr v mm	Zrnitost	Ks/bal.	Obj. č.	L 8-11 115	L 8-/LE 9-11 125	L 10-11 125	L 1506 VR	L 14-11 125/LE 14-11 125	LE 14-7 125 INOX	L 3406 VRG	LB 17-11 125/LBE 17-11 125	L 15-10 150	L 21-8 180	L 21-6 230	L 26-6 230
 <p>Filcový kotouč z přírodních vláken</p>	<p>Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).</p>	FP D125 S VE5	měkká	125 Ø		5	393.355	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-
		FP D125 H VE5	tvrdý	125 Ø		5	393.347	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
 <p>Leštící pasta Poli white</p>	<p>Pasta na předleštění bílá, hrano- lek asi 700 gramů.</p>					1	255.004	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-
 <p>Leštící pasta Poli blue</p>	<p>Pasta na vysoký lesk modrá, asi 700 gramů.</p>					1	255.005	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-
 <p>Leštící pasta Poli creme</p>	<p>Krém pro koncové leštění, ple- chovka 1 kg.</p>					1	255.006	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-
 <p>Leštící sada mini bílá/modrá/krém</p>	<p>Leštící sada skládající se z: leštící pasty bílé, leštící pasty modré, po asi 100 gramech a leštící pasty asi 100 gramech.</p>	PP-W/B/C				1 sada	365.041	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-




Úhlové brusky/Přímé brusky

Příslušenství

1

Úhlové brusky/Přímé brusky

Typ	Popis	Označení	Rozměr v mm	Zrmitost	Ks/bal.	Obj. č.	L 8-11 115	L 8-/LE 9-11 125	L 10-11 125	L 1506 VR	L 14-11 125/LE 14-11 125	LE 14-7 125 INOX	L 3406 VRG	LB 17-11 125/LBE 17-11 125	L 15-10 150	L 21-8 180	L 21-6 230	L 26-6 230
	vlnitý, upnutí M 14		60 Ø		1	124.516	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	
	copánkový, upnutí M 14		65 Ø		1	124.524	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	
	Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.				1	313.459	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	
	Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.				1	253.049	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	
	Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.	GS-M M8 SV/S	M 8		1	316.857	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	
	Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.	GS-M M8 SV	M 8		1	325.376	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	
		GS-M M14 SV	M 14		1	325.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■
	Držadlo pro úhlovou brusku, závit M 8.	GS-K/II M8	M 8		1	437.921	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	
	Držadlo pro úhlovou brusku, závit M10.	GS-K M10	M 10		1	461.873	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	

Typ	Popis	Označení	Rozměr v mm	Ks/bal.	Obj. č.	L 8-11 115	L 8-/LE 9-11 125	L 10-11 125	L 1506 VR	L 14-11 125/LE 14-11 125	LE 14-7 125 INOX	L 3406 VRG	LB 17-11 125/LBE 17-11 125	L 15-10 150	L 21-8 180	L 21-6 230	L 26-6 230
<p>Přepavní kufr L-BOXX®</p> 	<p>V úložném a přepavním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.</p>	TK-L 136	442 x 357 x 151	1	414.085	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-
<p>Přepavní kufřík</p> 	<p>Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výřisku na držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.</p>	TK-S L230/LD180/LD150		1	444.391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■
<p>Přepavní kufřík</p> 	<p>Z odolné umělé hmoty pro LE 14-7 125 a místem prooužení brusiva. Stroj je možné použít i s postranní rukojetí.</p>	TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130	1	367.192	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
<p>Vložka do kufříku</p>	<p>Vhodná vložka do přepavního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1400 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).</p>	TKE 1 HD		1	414.204	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-
<p>Vložka do kufříku</p>	<p>Vhodná vložka do kufříku pro LE 14-7 125 INOX sadu pro snadné uspořádání.</p>	TKE LE14-7 INOX		1	367.206	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-